

ALLIGHT IV

CARACTERÍSTICAS

- Placa Balística Nivel **IV**, **certificada ante la NIJ bajo la norma 0101.06**
- Placa de cerámica monolítica de Carburo de Silicio con respaldo de Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE).
- Stand Alone
- Resistencia a fusiles hasta Cal. .30 M2 AP, 10.8g (166 granos), a una velocidad de 2880ft/s (878m/s).
- Forrada en Nylon 1000 Denier (resistente a rasgaduras), cuenta con tratamiento contra los rayos UV e impermeabilidad.



NIJ 0101.06

- Peso placa delantera: 2.8 kg +/- 100g
- Peso placa delantera: 2.9 kg +/- 100g
- Dimensión: 25 cm x 30 cm
- Corte: tirador y completo.



GARANTÍA 10 AÑOS

NIJ 0101.06 - NIVELES DE PROTECCIÓN BALÍSTICA

	IV		.30 caliber M2 AP	10.8 g 166 gr	878 = 9.1 m/s 2880 = 30 ft/s
--	----	---	----------------------	------------------	---------------------------------



ARMOR LIFE LAB

ALL  **ARMOR
LIFE LAB**

NUESTRAS NORMAS Y CERTIFICACIONES

- Certificación NMX-R-025-SFCI-2015 Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.
- ISO 9001:2015/BA 9000:2016.
- ISO 9001:2015.
- ISO 14001:2015.
- ISO 37001:2016.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

- Seguro de Responsabilidad Civil por \$20,000,000.00 (veinte millones de dólares).
- % de Integración Nacional mayor al 80%.
- Fabricante Integrante del Consejo de la Industria del Blindaje.
- Permiso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
- Título de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Respaldo de DuPont como fabricante del material balístico para nuestros productos.

